


Cosses à sertir pré-isolées PVC



Fiche plate

* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation (_ - , . /) ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	Section mm ²	Couleur	Dimensions mm					s	100 pcs ~ kg	pcs
			d3	d4	l1	l2	a2			
706E	0,5 - 1,5	■	3,0	4,2	21,3	11,2	10,4	0,75	0,065	100
706LE		■	3,0	4,2	24,9	14,5	10,4	0,75	0,068	100
711E	1,5 - 2,5	■	2,8	4,8	24,0	13,0	10,4	0,8	0,065	100
711LE		■	2,8	4,8	29,2	18,2	10,4	0,8	0,086	100
716E	4 - 6	■	2,8	6,6	23,5	10,0	14,0	1,0	0,133	100
716LE		■	4,5	6,6	31,7	18,2	14,0	1,0	0,156	100



Fiche ronde femelle


Caractéristiques :

- Laiton étamé, renforcé avec bague antivibration
- Entrée du fût « easy entry system »
- Isolant PVC auto extinguable UL 94-V0
- Température d'utilisation 75°C



* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation (_ - , . /) ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	Section mm ²	Couleur	Fiche Ø	Dimensions mm			s	100 pcs ~ kg	pcs
				l1	B	s			
920E	0,5 - 1,5	■	4	23,5	8,4	0,35	0,060	100	
930E	1,5 - 2,5	■	5	23,5	8,7	0,4	0,120	50	
930/4E		■	4	23,5	8,7	0,4	0,120	50	
950E	4 - 6	■	5	25	8,2	0,4	0,125	50	




Fiche ronde mâle



* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation (_ - , . /) ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	Section mm ²	Couleur	Fiche Ø	Dimensions mm			s	100 pcs ~ kg	pcs
				l1	l2	s			
1020E	0,5 - 1,5	■	4	21	8,7	0,4	0,060	100	
1030E	1,5 - 2,5	■	5	21	8,7	0,4	0,120	100	
1030/4E		■	4	20,7	8,7	0,4	0,120	100	
1050E	4 - 6	■	5	24,7	8,6	0,4	0,125	50	



Fiche ronde femelle totalement isolée PA

Caractéristiques :

- Bronze étamé, renforcé avec bague antivibration
- Isolant PA sans halogène
- Température d'utilisation 105°C



* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation (_ - , . /) ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	Section mm ²	Couleur	Fiche Ø	Dimensions mm		s	100 pcs ~ kg	pcs
				l1	s			
920V	0,5 - 1	■	4	24	0,38	0,065	100	
930V	1,5 - 2,5	■	5	24	0,38	0,130	100	
950V	4 - 6	■	5	27	0,40	0,150	100	



Fiche ronde mâle totalement isolée

* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation (_ - , . /) ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	Section mm ²	Couleur	Fiche Ø	Dimensions mm			s	100 pcs ~ kg	pcs
				l1	l2	s			
1020V	0,5 - 1	■	4	22	9	0,38	0,060	100	
1030V	1,5 - 2,5	■	5	22	9	0,38	0,075	100	
1050V	4 - 6	■	5	22	9	0,40	0,110	100	



* Toutes les références sont livrables en boîtes plastique pour présentoir : voir pages 75 à 76.

🔧 Outillage : voir page 67.

