

MC25

Automate de mise en œuvre d'embouts 0,25 - 2,5 mm²

- Sertissage trapézoïdal
- Pour embouts pré-isolés en bobine

Caractéristiques :

- 3 fonctions : dénudage, pose de l'embout, sertissage de l'embout
- Livré avec accessoires pour mise en œuvre des embouts de 0,5 à 2,5 mm²

Données techniques	
Utilisation	0,25 - 2,5 mm ²
Durée d'un cycle	1,5 seconde
Fonctionnement	220/230 V AC - 50 Hz
Dimensions	165 x 270 x 320 mm
Poids	~ 12 kg

Référence n°	Désignation
MC25	Automate de mise en œuvre d'embouts 0,5 - 2,5 mm ²
MC20100E	Kit pour mise en œuvre d'embouts 0,25 - 0,34 mm ²
Accessoires : voir page 120	



MC40 - MC40L

Automate de mise en œuvre d'embouts 0,25 - 10,0 mm²

- Sertissage trapézoïdal
- Pour embouts pré-isolés en vrac

Caractéristiques :

- 3 fonctions : dénudage, pose de l'embout, sertissage de l'embout

Données techniques		
	MC40	MC40L
Utilisation	0,25 - 4,0 mm ²	4,0 - 10,0 mm ²
Longueur	8 + 12 mm	10 + 12 mm
Fonctionnement	220/230 V AC - 50 Hz + air comprimé 4-6 bars	
Dimensions	240 x 390 x 490 mm	240 x 390 x 490 mm
Poids	~ 29 kg	~ 29 kg

Référence n°	Désignation
MC40	Automate de mise en œuvre d'embouts 0,25 - 4,0 mm ² <i>Livré avec matrices 0,5 à 1,5 mm²</i>
MC40L	Automate de mise en œuvre d'embouts 4,0 - 10,0 mm ² <i>Livré sans matrice</i>



↳ Accessoires pour la mise œuvre d'embouts 0,25 - 10,0 mm²

Référence n°	MC4E025	MC4E25	MC4E4-10	MC4E4-1012	MC4E6	MC4E10	
Section mm ²	0,25 - 0,34	2,5	4	4	6	10	
Longueur mm	8	8	10	10 - 12	12	12	
Automate	MC40	MC40	MC40	MC40L	MC40L	MC40L	



K2



K3



K4



K5



G1



G2



G3



H1

