



K3



K4



K5



G1



G2



G3



H1



■ Douille 3/8" mixte

PLUS/MOINS

Adaptée pour :

- Vis +/- PM1

Caractéristiques :

- Isolation complète d'après EN 60900
- Isolation 2 couleurs - extérieur orange/ intérieur jaune
- DIN 7448 en acier Vanadium
- 3/8" carré

| Référence n° | Désignation |
|---------------|----------------------------------|
| KL1230IS38PM1 | Douille 3/8" pour plus/moins PM1 |
| KL1230IS38PM2 | Douille 3/83 pour plus/moins PM2 |
| KL1230IS38PM3 | Douille 3/8" pour plus/moins PM3 |



■ Rallonge 3/8"

Longueur 125 / 250 mm

Adaptée pour :

- Tout embout 3/8"

Caractéristiques :

- Isolation complète d'après EN 60900
- Isolation 2 couleurs - extérieur orange/ intérieur jaune
- Acier en Chrome Vanadium
- 3/8" carré

| Référence n° | Désignation |
|---------------|-------------------------------|
| KL1290IS38125 | Rallonge 3/8" longueur 125 mm |
| KL1290IS38250 | Rallonge 3/8" longueur 250 mm |
| KL1290IS12125 | Rallonge 1/2" longueur 125 mm |
| KL1290IS12250 | Rallonge 1/2" longueur 250 mm |



■ Douille pour vis à tête fendue

3/8" et 1/2"

Adaptée pour :

- Vis à tête fendue de 5,5 mm

Caractéristiques :

- Isolation complète d'après EN 60900
- Isolation 2 couleurs - extérieur orange/ intérieur jaune
- Acier en Chrome Vanadium
- 3/8" et 1/2" carré

| Référence n° | Désignation |
|--------------|--|
| KL1200IS3855 | Douille 3/8" pour vis à tête fendue 5,5 mm |
| KL1200IS1255 | Douille 1/2" pour vis à tête fendue 5,5 mm |