



HK5 Presse de sertissage hydraulique 6 - 240 mm²

Description

- Capacité de sertissage de 6 à 240 mm²

Caractéristiques

- Tête en forme de H ouvrante et pivotante 180°
- Retour manuel en cas de nécessité
- Ouverture et fermeture rapide : facilite le changement des matrices
- Poussoir à billes pour matrices de largeur 30 mm et 38 mm

Adapté pour

- Matrices interchangeables série 5

Articles

Presse de sertissage hydraulique	HK5
----------------------------------	------------

Données techniques

	HK5
Force de sertissage	55 kN
Course	13 mm
Capacité de sertissage	6 -240 mm ²
Longueur	380 mm
Dimension	380 x 65 x 140 mm
Poids	2,280 Kg

Accessoire

Coffret plastique	MK5
-------------------	------------

↪ Matrices pour HK5

Adapté pour	Connexion matériel	Capacité de sertissage	Forme de sertissage
Cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130	NF 	6 - 240	
Cosses et manchons tubulaires en inox ou nickel	VA Ni 		
Cosses et manchons tubulaires isolés		10 - 95	
Cosses et manchons tubulaires DIN 46235	DIN 	6 - 185	
Cosses roulées brasées		10 - 50	
Raccords en C		6 - 50	
Cosses alu-cuivre HN 68.S.90	Al/Cu 		
Cosses alu-cuivre industrielles à fût court	Al/Cu B 	35 - 120	
Embouts de câblage			
Connecteurs pour réseaux isolés et de branchement		6 - 35	
Mise au rond		25 - 185	