


K1

### ■ Connecteurs à 2 vis standard

recommandé pour le raccordement de conducteurs de sections différentes

Caractéristiques :

- Corps en alliage d'alu à très haute résistance
- Intérieur du fût strié pour améliorer le contact
- Surface étamée
- Vis en alliage de cuivre étamé, haute résistance



| Référence n° | Section mm <sup>2</sup> | Dimensions mm |    |    | Caractéristiques |                 |           | 100 pcs ~ kg | pcs |
|--------------|-------------------------|---------------|----|----|------------------|-----------------|-----------|--------------|-----|
|              |                         | D             | L  | d1 | vis sw           | filetage DIN 13 | couple Nm |              |     |
| SV303V*      | 6 - 25                  | 14            | 40 | 7  | 4                | M 8 x 1         | 8         | 1,5          | 4   |
| SV300V       | 6 - 35                  | 16            | 40 | 9  | 4                | M 8 x 1         | 8         | 1,7          | 4   |
| SV307V       | 16 - 50                 | 22            | 57 | 12 | 5                | M 10 x 5        | 15        | 4,7          | 4   |
| SV301V       | 25 - 95                 | 25            | 55 | 15 | 5                | M 12 x 1,5      | 20        | 6,6          | 4   |
| SV302V       | 35 - 150                | 32            | 80 | 19 | 6                | M 18 x 1,5      | 25        | 16,0         | 4   |

\* Références livrables en boîtes plastique pour présentoir, conditionnement réduit : voir page 74.

K2

K3


K4

### ■ Connecteurs à 2 vis auto-fusibles

avec cloison intérieure permettant le raccordement de conducteurs de sections et de matières différentes (ex. : alu-cuivre)

Caractéristiques :

- Corps en alliage d'alu à très haute résistance
- Intérieur du fût strié pour améliorer le contact
- Surface étamée
- Vis en alliage de cuivre étamé, haute résistance, à tête autocassante



| Référence n°  | Section mm <sup>2</sup> | Dimensions mm |    |      | Caractéristiques |                 |           | 100 pcs ~ kg | pcs |
|---------------|-------------------------|---------------|----|------|------------------|-----------------|-----------|--------------|-----|
|               |                         | D             | L  | d1   | vis sw           | filetage DIN 13 | couple Nm |              |     |
| SV312AKNLV*   | 6 - 35                  | 16            | 40 | 7    | 4                | M 10 x 1        | 8         | 1,7          | 100 |
| SV319AKNLV    | 16 - 50                 | 22            | 57 | 9    | 4                | M 12 x 1        | 15        | 7,6          | 100 |
| SV309AKLV(**) | 25 - 95                 | 25            | 55 | 14,5 | 5                | M 12 x 1        | 20        | 6,6          | 50  |
| SV310AKV(**)  | 35 - 185                | 32            | 80 | 19   | 6                | M 18 x 1,5      | 25        | 16,0         | 20  |

\* Références livrables en boîtes plastique pour présentoir, conditionnement réduit : voir page 74.

(\*\*) Vis à tête autocassante, et redémontable.

K5


G1

G2

### ■ Connecteurs à 4 vis

Caractéristiques :

- Corps en alliage d'alu à très haute résistance
- Intérieur du fût strié pour améliorer le contact
- Surface étamée
- Vis en alliage de cuivre étamé, haute résistance



| Référence n° |              | Section mm <sup>2</sup> | Dimensions mm |     |      | Caractéristiques |                 |           | 100 pcs ~ kg | pcs |
|--------------|--------------|-------------------------|---------------|-----|------|------------------|-----------------|-----------|--------------|-----|
| Vis standard | Vis fusible  |                         | D             | L   | d1   | vis sw           | filetage DIN 13 | couple Nm |              |     |
| SV305V       | SV305AKV(**) | 25 - 95                 | 25            | 92  | 14,5 | 5                | M 12 x 1        | 20        | 12,0         | 25  |
| SV306V       | SV306AKV(**) | 35 - 185                | 32            | 108 | 19   | 6                | M 18 x 1,5      | 25        | 25,0         | 10  |

(\*\*) Vis à tête autocassante, et redémontable.

G3

H1

↻ Outillage : voir pages 183 à 187.