

Pinces à sertir manuelles pour cosses à fût ouvert



K2



K3



K4



K5



G1



G2



G3



H1



**K60**

Pince à sertir pour cosses à fût ouvert non isolées 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

- Sertissage en cœur
- Coupe vis M2.5 - M5

Caractéristiques :

- Sertissage du conducteur et de l'isolant en deux opérations
- Dénudage des sections 0,75 - 6 mm<sup>2</sup>
- Largeur 2,8 - 4,8 et 6,3 mm<sup>2</sup>

Données techniques	
Capacité de sertissage	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Longueur	225 mm
Poids	0,2 kg

Référence n°	Désignation
K60	Pince à sertir pour cosses à fût ouvert non isolés 0,5 - 6 mm <sup>2</sup>

Référence n°	Page	Accessoires
MK210L		Boîtier en acier



**K57/2 - K58/2 - K59/2**

Pinces à sertir pour cosses à fût ouvert non isolées

2,8 mm largeur 0,1 - 1 mm<sup>2</sup> (K57/2) et  
4,8 mm largeur 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> (K58/2) et  
6,3 mm largeur 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> (K59/2)

- Sertissage en cœur
- Sertissage du conducteur et de l'isolant en une opération
- Ressort d'accompagnement à l'ouverture
- Outil pré-réglable / tension de fermeture ajustable

Caractéristiques :

- Avec système de verrouillage
- Identification des sections par empreinte

Données techniques			
	K57/2	K58/2	K59/2
Capacité de sertissage	0,1 - 1 mm <sup>2</sup>	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Longueur	220 mm	220 mm	220 mm
Poids	0,55 kg	0,55 kg	0,51 kg

Référence n°	Désignation
K572	Pince à sertir pour cosses à fût ouvert non isolées 2,8 mm largeur 0,1 - 1 mm <sup>2</sup>
K582	Pince à sertir pour cosses à fût ouvert non isolées 4,8 mm largeur 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
K592	Pince à sertir pour cosses à fût ouvert non isolées 6,3 mm largeur 0,5 - 6 mm <sup>2</sup>