



MIT  
VORKLEMMHEBEL

## PRESSWERKZEUG K 05 WF




Leichtes Verpressen von Aderendhülsen und  
Zwillingsaderendhülsen von 25 - 95 mm<sup>2</sup>

# PRESSWERKZEUG FÜR ADERENDHÜLSEN MIT VIERKANTPRESSUNG

Leichte Bedienung durch unterstützenden Vorklemmhebel

Doppelte Pressbreite:  
50% weniger Pressungen notwendig

Vierkantpressung: optimale Passform  
für alle gängigen Klemmentypen



## PRESSWERKZEUGE

Technische Daten		
Artikel-Nr.	K05WF50	K05WF95
Pressbereich Aderendhülsen	25 - 50 mm <sup>2</sup>	50 - 95 mm <sup>2</sup>
Pressbereich Zwillingsaderendhülsen	2 x 16 mm <sup>2</sup>	
Länge	433 mm	433 mm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg

## PRESSEINSÄTZE

Technische Daten		
Artikel-Nr.	AE512550	AE515095
Pressbereich Aderendhülsen	25 - 50 mm <sup>2</sup>	50 - 95 mm <sup>2</sup>
Pressbereich Zwillingsaderendhülsen	2 x 16 mm <sup>2</sup>	
Pressform		
		

Folge uns!



Erhalten Sie die neuesten Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Sonderangebote.  
Abonnieren Sie unseren Newsletter: [KLAUKE.COM/NEWSLETTER](https://www.klauke.com/newsletter)

**Klauke**

Gustav Klauke GmbH  
Auf dem Knapp 46  
D-42855 Remscheid

Tel.: +49 (0) 2191 / 907 - 0  
Klauke-Info@Emerson.com  
Klauke.com

**EMERSON**