



■ Clé dynamométrique

3/8" et 1/2" de 5 à 25 Nm

Caractéristiques :

- Isolation complète selon EN 60900
- Isolation 2 couleurs - extérieur orange/ intérieur jaune
- Avec détachement automatique
- Inverseur de sens audible
- Réglage de valeur sur la poignée tournante
- Lecture rapide des valeurs sur l'écran de graduation
- Précision de déclenchement de +/- 4 %
- Livré avec certificat de Calibrage

Référence n°	Désignation
KL1000IS38NM25	Clé dynamométrique 3/8" de 5 à 25 Nm
KL1000IS12NM25	Clé dynamométrique 1/2" de 5 à 25 Nm



■ Clé dynamométrique

3/8" et 1/2" de 2 à 27 / 5 à 50 Nm

- Couple de serrage de 2-27 Nm / 5-50 Nm
- 3/8" / 1/2"

Caractéristiques :

- Isolation complète selon EN 60900
- Isolation 2 couleurs - extérieur orange/ intérieur jaune
- Détachement automatique
- Inverseur de sens audible

Référence n°	Désignation
KL1000IS38NM27	Clé dynamométrique 3/8" de 2 à 27 Nm
KL1000IS38NM50	Clé dynamométrique 3/8" de 5 à 50 Nm
KL1000IS12NM27	Clé dynamométrique 1/2" de 2 à 27 Nm
KL1000IS12NM50	Clé dynamométrique 1/2" de 5 à 50 Nm



■ Clé à cliquet klemmfix

3/8" et 1/2"

Adaptée pour :

- Utilisation manuelle

Caractéristiques :

- Isolation complète selon EN 60900
- Isolation 2 couleurs - extérieur orange/ intérieur jaune
- Acier en Chrome Vanadium
- 3/8" et 1/2" carré

Référence n°	Désignation
KL1000IS12	Clé à cliquet klemmfix 1/2"
KL1000IS38	Clé à cliquet klemmfix 3/8"



K3



K4



K5



G1



G2



G3



H1

