

**K10**  
Pince à sertir pour raccords isolés 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

- Sertissage ovale
- Code couleur pour les sections
- Identification des sections par empreinte

Caractéristiques :

- Dénudage et sertissage en deux opérations
- Coupe vis M2.5 - M5
- Avec dénudeur et coupe-fil

Données techniques	
Capacité de sertissage total	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Cosses isolés rouge	0,5 - 1,0 mm <sup>2</sup>
Cosses isolés bleu	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Cosses isolés jaune	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>
Longueur	210 mm
Poids	0,19 kg

Référence n°	Désignation
<b>K10</b>	Pince à sertir pour raccords isolés 0,5 - 6 mm <sup>2</sup>

Référence n°	Page	Accessoires
<b>MK210L</b>		Boîtier en acier



**K82A**  
Pince à sertir pour raccords isolés 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

- 33% d'effort en moins pour un sertissage optimal
- Sertissage double ovale
- Code couleur pour les sections
- Poignée ergonomique tri-matière
- Identification des sections par empreinte

Caractéristiques :

- Avec système de verrouillage
- Avec poignées ergonomiques
- Sertissage du conducteur et de l'isolant en une opération
- Outil pré-réglable / tension de fermeture ajustable

Données techniques	
Capacité de sertissage total	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Cosses isolés rouge	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Cosses isolés bleu	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Cosses isolés jaune	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>
Longueur	225 mm
Poids	0,53 kg

Référence n°	Désignation
<b>K82A</b>	Pince à sertir pour raccords isolés 0,5 - 6 mm <sup>2</sup>

Référence n°	Page	Accessoires
<b>MK230L</b>		Boîtier en acier



**K2**



**K3**



**K4**



**K5**



**G1**



**G2**



**G3**



**H1**

