


Connecteurs flexibles

Caractéristiques :

- Fiches 2,8 x 0,8 mm
- 1, 2 et 12 pôles




* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation (_ | - , . /) ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

| Référence n° | Languette | | Pôles | Dimensions mm | | | | Matière isolation | Taille trou mm | | 100 pcs ~ kg | pcs |
|--------------|-----------|-------|-------|---------------|------|-----|-----|-------------------|----------------|-----|--------------|-----|
| | Epais. | Larg. | | l | b | h | s | | Distance | Ø | | |
| 810/1 | 0,8 | 2,8 | 1 | 35 | 7,5 | 5,5 | 0,8 | PVC | -- | -- | 0,2 | 100 |
| 810/2 | 0,8 | 2,8 | 2 | 35 | 15,0 | 5,5 | 0,8 | PVC | 0 | 2,7 | 0,3 | 50 |
| 810/12 | 0,8 | 2,8 | 12 | 35 | 88,0 | 5,5 | 0,8 | PVC | 75 | 2,7 | 1,6 | 10 |

Connecteurs flexibles

Caractéristiques :

- Fiches 4,8 x 0,8 mm
- 1, 2 et 12 pôles




* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation (_ | - , . /) ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

| Référence n° | Languette | | Pôles | Dimensions mm | | | | Matière isolation | Taille trou mm | | 100 pcs ~ kg | pcs |
|--------------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----|-----|-------------------|----------------|-----|--------------|-----|
| | Epais. | Larg. | | l | b | h | s | | Distance | Ø | | |
| 805/1 | 0,8 | 4,8 | 1 | 28 | 12,5 | 6,6 | 0,8 | PVC | -- | -- | 0,25 | 100 |
| 805/2 | 0,8 | 4,8 | 2 | 28 | 25,0 | 6,6 | 0,8 | PVC | -- | 3,2 | 0,50 | 50 |
| 805/12 | 0,8 | 4,8 | 12 | 28 | 142,0 | 6,6 | 0,8 | PVC | 120 | 3,2 | 2,80 | 10 |

Connecteurs flexibles

Caractéristiques :

- Fiches 6,3 x 0,8 mm
- 1, 2 et 12 pôles




* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation (_ | - , . /) ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

| Référence n° | Languette | | Pôles | Dimensions mm | | | | Matière isolation | Taille trou mm | | 100 pcs ~ kg | pcs |
|--------------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----|-----|-------------------|----------------|-----|--------------|-----|
| | Epais. | Larg. | | l | b | h | s | | Distance | Ø | | |
| 800/1 | 0,8 | 6,3 | 1 | 28 | 12,5 | 6,6 | 0,8 | PVC | -- | -- | 0,30 | 100 |
| 800/2 | 0,8 | 6,3 | 2 | 28 | 25,0 | 6,6 | 0,8 | PVC | -- | 3,7 | 0,55 | 50 |
| 800/12 | 0,8 | 6,3 | 12 | 28 | 142,0 | 6,6 | 0,8 | PVC | 120 | 3,7 | 3,20 | 10 |

Connecteurs polyamide

Caractéristiques :

- Fiches 6,3 x 0,8 mm et 2,8 x 0,8 mm
- 1, 2 et 12 pôles



* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation (_ | - , . /) ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

| Référence n° | Languette | | Pôles | Dimensions mm | | | | Matière isolation | Taille trou mm | | 100 pcs ~ kg | pcs |
|--------------|-----------|----------------|-------|---------------|-------|-----|-----|-------------------|----------------|-----|--------------|-----|
| | Epais. | Larg. | | l | b | h | s | | Distance | Ø | | |
| 801/1 | 0,8 | 6,3 et 2 x 2,8 | 1 | 50 | 10,0 | 7,5 | 0,8 | Polyamide | -- | -- | 0,25 | 100 |
| 801/2 | 0,8 | 6,3 et 2 x 2,8 | 2 | 50 | 22,5 | 7,5 | 0,8 | Polyamide | -- | 3,1 | 0,50 | 50 |
| 801/12 | 0,8 | 6,3 et 2 x 2,8 | 12 | 50 | 147,5 | 7,5 | 0,8 | Polyamide | 125 | 3,1 | 3,10 | 10 |

