

K1



K2



K3



K4



K5



G1




G2



G3



H1



Manchons à butées thermorétractables

Caractéristiques :

- Cuivre étamé, avec butée centrale
- Isolant thermorétractable en PE

Référence n°	Section mm ²	Couleur	Dimensions mm			100 pcs ~ kg	pcs
			d1	l1	l2		
670WS	0,5 - 1,5	■	1,6	36	15	0,120	100
680WS	1,5 - 2,5	■	2,3	36	15	0,150	100
700WS	4 - 6	■	3,4	41	15	0,250	100



✦ Toutes les références sont livrables en boîtes plastique pour présentoir : voir pages 74 à 76.

🔧 Outillage : voir page 67.

Manchons thermo-soudables pré-isolés

Caractéristiques :

- La soudure à l'étain et le rétreint de la gaine se font en une seule opération
- Rapport de rétreint : 3/1 - Rétreint à partir de 120°C
- Température d'utilisation : - 55°C à + 95°C



Référence n°	Section mm ²	Couleur	Dimensions mm			100 pcs ~ kg	pcs
			d1	d2	l1		
PRTS20	0,1 - 0,5	■	2,4	0,8	25	0,110	50
PRTS18	0,5 - 1,5	■	3,7	1,5	38	0,110	50
PRTS14	1,0 - 2,5	■	4,8	2,0	38	0,110	50
PRTS10	2,5 - 6,0	■	6,4	2,5	38	0,120	50