


Presses à sertir hydrauliques



**HK120U**  
Presse de sertissage hydraulique

■ Tête en forme de H pivotante 320°

Caractéristiques :

- Très grande capacité de sertissage, jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>
- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Retour automatique après sertissage
- Retour manuel en cas de nécessité
- Huile hydraulique écologique biodégradable

Données techniques	
Force de sertissage	120 kN
Capacité de sertissage (Cu)	16 - 400 mm <sup>2</sup>
Course	20 mm
Longueur	540 mm
Poids	5,2 kg

Référence n°	Désignation
HK120U	Presse de sertissage hydraulique 16 - 400 mm <sup>2</sup>

⚠ Livré sans le support matrice SM120.

Référence n°	Page	Accessoires
MK120U		Coffret en acier pour HK120U et 11 cases pour matrices
SM120	129	Sommier porte matrice
PP120	129	Porte poinçon
TC1U	167	Dynamomètre digital
MA120	167	Adaptateur pour TC1
TF130L	167	Capteur de force

↪ Matrices pour HK120U

Adapté pour	Connexion matériel	Capacité de sertissage	Page	Forme de sertissage
Cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130	NF	6 - 400	126	
Cosses et manchons tubulaires cuivre NFF 00-363	NFF	10 - 300	126	
Cosses et manchons tubulaires en inox ou nickel	VA Ni	16 - 95	NC	
Cosses et manchons tubulaires DIN 46235	DIN	16 - 240	126	
Cosses roulées brasées		10 - 150	126	
Raccords en C		6 - 70	126	
Cosses alu-cuivre NFC 33-090-1	Al/Cu	16 - 240	129	
Cosses alu-cuivre industrielles à fût court	Al/Cu B	35 - 300	127	
Embouts de câblage		25 - 240	127	
Connecteurs pour réseaux isolés et de branchement		6 - 240	127	
Mise au rond		16 - 300	127	