Connecteurs de dérivation à perforation d'isolant



Caractéristiques :

- Isolant PP polypropylène
- Tension nominale 300 V
- Température d'utilisation : 90°C

Référence n°	Section mm²	Couleur	Dimensions mm			100 pcs ~ kg	pcs
			A	B	L		
1220	0,5 - 1,5		15,3	10	20	0,135	100
1230	1,5 - 2,5		15,9	10	20	0,124	100
1250	4 - 6		17,5	13	21	0,159	100

Outillage : voir page 174.

Connecteurs de jonction et de dérivation pour fils souples et rigides basse tension

Caractéristiques :

- Polycarbonate auto extinguible - UL 94 V2
- Tenue en tension 100 V, intensité 6 A
- Pré-graissé, étanche à l'eau
- Température d'utilisation : - 30°C à + 90°C

Référence n°	Couleur	Nombre d'entrées	Ø conducteur mm	Ø maxi isolant mm	pcs
80202F		2	0,4 à 0,65 (rigide)	1,52	100
80213R		3	0,4 à 0,9	2,08	100
80215D		2/3 dérivation	0,4 à 0,65	1,7	100

Bornes à ressort pour fils rigides de 1,0 à 2,5 mm²



Caractéristiques :

- Boîtier en polycarbonate transparent et côté couleur
- Auto extinguible UL 94 V2
- Intensité maxi 24 A
- Tension maxi 400 V
- Température d'utilisation : - 30°C à + 105°C

Référence n°	Couleur	Nombre d'entrées	Dimensions mm			pcs
			l1	l2	h	
BR2		2	17,5	10,0	8,5	100
BR3		3	17,5	13,2	8,5	100
BR4		4	17,5	16,7	8,5	100
BR5		5	17,5	20,5	8,5	100
BR8		8	17,5	16,5	13,5	50

Toutes les références sont livrables en boîtes plastique pour présentoir : voir page 77.

Bornes à ressort pour fils rigides et fils souples



Caractéristiques :

- Boîtier opaque en polyamide 6.6 - UL 94 V2
- Intensité maxi 24 A
- Tension maxi 400 V

Référence n°	Couleur	Nombre d'entrées	Dimensions mm			pcs
			l1	l2	h	
BRL1		1 souple/1 rigide	20,7	8,2	16,0	100
BRL2		1 souple/2 rigides	20,7	9,5	16,0	100

Toutes les références sont livrables en boîtes plastique pour présentoir : voir page 77.