

■ Douilles terminales non isolées

Référence n°		Section mm <sup>2</sup>	Dimensions mm				1000 pcs ~ kg	pcs
Étamé	Argenté		d1	d2	l	s		
76/10V	76/10	10	4,5	5,8	10	0,2	0,27	100
76/12V	76/12		4,5	5,8	12	0,2	0,33	100
76/15V	76/15		4,5	5,8	15	0,2	0,41	100
76/18V	76/18		4,5	5,8	18	0,2	0,49	100
76/20V	76/20		4,5	5,8	20	0,2	0,55	100
76/25V	76/25		4,5	5,8	25	0,2	0,68	100
77/12V	77/12	16	5,8	7,5	12	0,2	0,43	100
77/15V	77/15		5,8	7,5	15	0,2	0,53	100
77/18V	77/18		5,8	7,5	18	0,2	0,60	100
77/20V	77/20		5,8	7,5	20	0,2	0,70	100
77/25V	77/25		5,8	7,5	25	0,2	0,87	100
77/32V	77/32	25	5,8	7,5	32	0,2	1,11	100
78/12V	78/12		7,3	9,5	12	0,3	0,80	50
78/15V	78/15		7,3	9,5	15	0,3	0,99	50
78/18V	78/18		7,3	9,5	18	0,3	1,18	50
78/20V	78/20		7,3	9,5	20	0,3	1,31	50
78/25V	78/25		7,3	9,5	25	0,3	1,63	50
78/28V	78/28		7,3	9,5	28	0,3	1,82	50
78/32V	78/32		7,3	9,5	32	0,3	2,07	50
79/12V	79/12	35	8,3	11,0	12	0,3	0,90	50
79/15V	79/15		8,3	11,0	15	0,3	1,12	50
79/18V	79/18		8,3	11,0	18	0,3	1,34	50
79/20V	79/20		8,3	11,0	20	0,3	1,48	50
79/22V	79/22		8,3	11,0	22	0,3	1,63	50
79/25V	79/25		8,3	11,0	25	0,3	1,80	50
79/30V	79/30		8,3	11,0	30	0,3	2,20	50
79/32V	79/32	50	8,3	11,0	32	0,3	2,35	50
80/18V	80/18		10,5	13,0	18	0,3	1,69	50
80/22V	80/22		10,5	13,0	22	0,3	2,05	50
80/25V	80/25		10,5	13,0	25	0,3	2,32	50
80/30V	80/30		10,5	13,0	30	0,3	2,77	50
80/32V	80/32	70	10,5	13,0	32	0,3	2,95	50
81/22V	81/22		12,7	15,0	22	0,4	3,31	25
81/25V	81/25		12,7	15,0	25	0,4	3,75	25
81/30V	81/30		12,7	15,0	30	0,4	4,48	25
81/32V	81/32	95	12,7	15,0	32	0,4	4,78	25
82/25V	82/25		14,7	17,0	25	0,4	4,32	25
82/30V	82/30		14,7	17,0	30	0,4	5,17	25
82/32V	82/32	120	14,7	17,0	32	0,4	5,17	25
82/34V	82/34		14,7	17,0	34	0,4	5,84	25
83/30V	83/30		16,7	19,0	30	0,5	7,35	25
83/32V	83/32		16,7	19,0	32	0,5	7,83	25
83/34V	83/34		16,7	19,0	34	0,5	8,31	25
83/38V	83/38		16,7	19,0	38	0,5	9,28	25
83/40V	83/40		16,7	19,0	40	0,5	9,76	25
84/32V	84/32	150	18,7	21,0	32	0,5	8,75	25
84/34V	84/34		18,7	21,0	34	0,5	9,28	25
84/38V	84/38		18,7	21,0	38	0,5	10,36	25
84/40V	84/40		18,7	21,0	40	0,5	10,89	25
85/32V	85/32	185	20,2	23,5	32	0,6	11,38	25
85/40V	85/40		20,2	23,5	40	0,6	14,17	25
86/34V	86/34	240	23,0	24,0	34	0,5	11,25	25
86/40V	86/40		23,0	24,0	40	0,5	13,23	25

↻ Outillage : voir page 53.

