

Ruban aluminium

Caractéristiques :

- Composé d'une feuille aluminium lisse revêtue d'une masse adhésive acrylique transparente
- Ininflammable, utilisation en intérieur comme en extérieur
- Applications : raccords entre groupe d'extraction et tuyauteries, jointage de tuyaux acier galvanisé

Référence n°	Largeur mm	Longueur m	pcs
RAT50	50	50	1 / 24



Ruban pare vapeur

Caractéristiques :

- Composé d'un support PVC plastifié de couleur orange et d'un puissant adhésif caoutchouc
- Souple et confortable, bonne adhérence, résistance à l'humidité
- Applications : maintien et fixation des plaques polystyrènes, étanchéité entre les rouleaux de laine de verre...

Référence n°	Largeur mm	Longueur m	pcs
RPV50	50	33	6 / 36



Ruban toile lisse

Caractéristiques :

- PVC plastifié muni d'un puissant adhésif caoutchouc
- Souple et confortable, bonne résistance à la chaleur et à l'humidité, bon pouvoir adhésif
- Applications : jointage et réparation de gaine PVC, raccords entre groupe d'extraction et tuyauteries, applications générales d'étanchéité et d'isolation thermique

Référence n°	Couleur	Largeur mm	Longueur m	pcs
RTLO	noir	50	50	1 / 24
RTL50	gris	50	50	1 / 24



Étiquettes signalétiques autocollantes

Référence n°	Désignation	pcs
SDEE50	Signalisation danger électrique ÉCLAIR adhésif 50 mm	10
SDEE80	Signalisation danger électrique ÉCLAIR adhésif 80 mm	10
SDEE100	Signalisation danger électrique ÉCLAIR adhésif 100 mm	10
SDEHF50	Signalisation danger électrique HOMME FOUROYÉ adhésif 50 mm	10
SDEHF80	Signalisation danger électrique HOMME FOUROYÉ adhésif 80 mm	10
SDEHF100	Signalisation danger électrique HOMME FOUROYÉ adhésif 100 mm	10
SDELOT	Lot de 20 signalisations danger électrique 4 SDEE50 + 3 SDEE80 + 3 SDEE100 4 SDEHF50 + 3 SDEHF80 + 3 SDEHF100	1



K5



G1



G2



G3



H1

