

Cosses à sertir pré-isolées



**Cosses à sertir pré-isolées PVC**

Caractéristiques :

- Laiton étamé, renforcé avec bague antivibration
- Entrée du fût « easy entry system »
- Isolant PVC auto extinguable UL 94-V0
- Température d'utilisation 75°C




E 195541

**Fiche plate femelle**

homologuée UL sauf \*

\* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation ( \_ | - , . / )      ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	Section mm <sup>2</sup>	Couleur	Fiche		Dimensions mm			100 pcs ~ kg	pcs
			Epais.	Larg.	l1	l2	s		
820/1E	0,5 - 1,5	■	0,5	2,8	18,5	6,4	0,3	0,035	100
820/1AE		■	0,8	2,8	18,5	6,4	0,3	0,045	100
830/1AE	1,5 - 2,5	■	0,8	2,8	18,0	6	0,35	0,060	100
820/2E	0,5 - 1,5	■	0,5	4,8	19,1	6	0,35	0,065	100
820/3E		■	0,8	4,8	19,1	6	0,35	0,065	100
830/2E	1,5 - 2,5	■	0,5	4,8	18,7	6	0,35	0,070	100
830/3E		■	0,8	4,8	18,7	6	0,35	0,070	100
720/5E*	0,5 - 1,5	■	0,8	5,2	18,7	6,4	0,4	0,070	100
730/5E*	1,5 - 2,5	■	0,8	5,2	18,7	6,4	0,4	0,075	100
720E	0,5 - 1,5	■	0,8	6,3	20,7	7,8	0,45	0,090	100
730E	1,5 - 2,5	■	0,8	6,3	20,7	7,8	0,45	0,090	100
750E	4 - 6	■	0,8	6,3	24,5	7,8	0,45	0,100	50
750/9E		■	1,1	9,8	29,0	12,0	0,45	0,160	50




E 195541

**Fiche plate femelle, avec dérivation**

homologuée UL sauf \*

\* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation ( \_ | - , . / )      ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	Section mm <sup>2</sup>	Couleur	Fiche		Dimensions mm			100 pcs ~ kg	pcs	
			Epais.	Larg.	l1	l2	l3			s
720AZE	0,5 - 1,5	■	0,8	6,3	22,8	7,8	8	0,4	0,110	100
730AZE	1,5 - 2,5	■	0,8	6,3	22,8	7,8	8	0,4	0,110	100
750AZE*	4 - 6	■	0,8	6,3	22	8,0	8	0,4	0,180	100



E 195541

**Fiche plate femelle, totalement isolée**

homologuée UL sauf \*

\* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation ( \_ | - , . / )      ↪ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	Section mm <sup>2</sup>	Couleur	Fiche		Dimensions mm			Isol. mat.	100 pcs ~ kg	pcs
			Epais.	Larg.	l1	l2	s			
820/1VE*	0,5 - 1,5	■	0,5	2,8	19	5,5	0,25	PA	0,070	100
820/1AVE*		■	0,8	2,8	19	5,5	0,25	PA	0,070	100
820/2VE*	0,5 - 1,5	■	0,5	4,8	20	6	0,3	PVC	0,100	100
820/3VE		■	0,8	4,8	20	6	0,3	PVC	0,065	100
830/2VE*	1,5 - 2,5	■	0,5	4,8	20,5	7	0,3	PVC	0,110	100
830/3VE		■	0,8	4,8	20,5	7	0,3	PVC	0,110	100
720VE	0,5 - 1,5	■	0,8	6,3	22	7,8	0,45	PVC	0,080	100
730VE	1,5 - 2,5	■	0,8	6,3	22	7,8	0,45	PVC	0,090	50
750VE	4 - 6	■	0,8	6,3	25	7,8	0,45	PVC	0,160	50

\* Toutes les références sont livrables en boîtes plastique pour présentoir : voir pages 75 à 76.

↪ Outillage : voir page 67.