

■ Gel isolant et d'étanchéité "MAGIC POWER GEL"



- Indice de protection dans des contenants appropriés : IP68
- Étanchéité exceptionnelle grâce à son pouvoir fixant très élevé sur tous types de matériaux, idéal pour murs et plafonniers
- Repositionnable sans limite après une intervention sur les connexions, même après une longue période
- Atoxique et sûr
- Polymérise à des températures extrêmes : - 60° à + 200°
- Caractéristiques diélectriques élevées
- Pic exothermique très bas qui ne sollicite pas les matériaux avec lesquels il entre en contact
- Bi-composant dans un flacon compact et très pratique
- Pas de date de péremption

Caractéristiques :

- Rigidité diélectrique > 23 kV/mm
- Résistivité de volume > 2,10¹⁵ Ω cm
- Insensible aux UV et aux moisissures
- Breveté
- Flacon unique contenant les deux produits
- Dosage : 1/1

Référence n°	Désignation
MPG	Magic Power Gel bi-composant 1 flacon de deux fois 500 ml
MPG250	Magic Power Gel bi-composant 1 flacon de deux fois 125 ml
MPG500	Magic Power Gel bi-composant 1 flacon de deux fois 250 ml

GEL SCELLANT ET ISOLANT



RETIRABLE



RÉUTILISABLE

