

Cosses tubulaires cuivre NFC 20-130

Référence n°	Section mm ²	Alésage Ø	Dimensions mm									100 pcs ~ kg	pcs
			d1	d4	d3	d2	a	r	c1	e	l		
CNF70-6	70	M 6	11	15	21	6,5	21	10	10	2	41	3,280	100
CNF70-8*		M 8	11	15	21	8,5	21	10	10	2	41	3,180	100
CNF70-10*		M 10	11	15	21	10,5	21	12	12	2	43	3,380	100
CNF70-12*		M 12	11	15	21	13	21	13	13	2	46	3,580	100
CNF70-14		M 14	11	15	23	15	21	14,5	14,5	2	48	3,700	100
CNF70-16		M 16	11	15	28	17	21	16	16	2	50	3,850	100
CNF70-20		M 20	11	15	30	21	21	19	19	2	53	4,000	100
CNF95-6		95	M 6	13,1	17	23	6,5	25	10	10	2	46	4,300
CNF95-8	M 8		13,1	17	23	8,5	25	10	10	2	46	4,250	50
CNF95-10*	M 10		13,1	17	23	10,5	25	12	12	2	48	4,450	50
CNF95-12*	M 12		13,1	17	23	13	25	13	13	2	50	4,650	50
CNF95-14*	M 14		13,1	17	23	15	25	14,5	14,5	2	52	4,870	50
CNF95-16	M 16		13,1	17	25	17	25	16	16	2	54	5,850	50
CNF95-20	M 20		13,1	17	30	21	25	19	19	2	57	5,950	50
CNF120-8	120		M 8	14,5	19	26	8,5	26	12	12	2	52	6,800
CNF120-10		M 10	14,5	19	28	10,5	26	12	12	2	52	5,900	50
CNF120-12*		M 12	14,5	19	28	13	26	13	13	2	53	6,100	50
CNF120-14*		M 14	14,5	19	28	15	26	14,5	14,5	2	55	6,500	50
CNF120-16		M 16	14,5	19	28	17	26	16	16	2	56	6,600	50
CNF120-20		M 20	14,5	19	36	21	26	21	19	2	61	7,900	50
CNF150-10	150	M 10	16,2	21	30	10,5	30	14	14	2	57	8,400	50
CNF150-12*		M 12	16,2	21	30	13	30	15	15	2	58	8,450	50
CNF150-14*		M 14	16,2	21	30	15	30	15	15	2	58	8,350	50
CNF150-16		M 16	16,2	21	30	17	30	16	16	2	59	8,300	50
CNF150-20		M 20	16,2	21	36	21	30	22	22	2	66	9,500	50
CNF185-10	185	M 10	18	23	34	10,5	32	16	15	2	64	11,000	50
CNF185-12		M 12	18	23	34	13	32	17	16	2	65	11,200	50
CNF185-14		M 14	18	23	34	15	32	19	18	2	67	11,000	50
CNF185-16		M 16	18	23	34	17	32	20	19	2	68	10,900	50
CNF185-20		M 20	18	23	40	21	32	22	21	2	70	11,400	50
CNF240-10	240	M 10	20,6	26	39	10,5	35	19	21,5	2	72	15,200	20
CNF240-12		M 12	20,6	26	39	13	35	19	21,5	2	72	15,000	20
CNF240-14		M 14	20,6	26	39	15	35	19	21,5	2	72	14,800	20
CNF240-16		M 16	20,6	26	39	17	35	19	21,5	2	72	14,600	20
CNF240-20		M 20	20,6	26	39	21	35	19	21,5	2	72	14,200	20
CNF300-12	300	M 12	23,1	28	41	13	44	17	16	2	80	15,250	25
CNF300-14		M 14	23,1	28	41	15	44	20	19	2	83	16,250	25
CNF300-16		M 16	23,1	28	41	17	44	20	19	2	83	16,200	25
CNF300-20		M 20	23,1	28	41	21	44	22	21	2	85	16,950	25
CNF400-12	400	M 12	26,1	32	47	13	44	22	19	2	96	26,800	20
CNF400-14		M 14	26,1	32	47	15	44	22	19	2	96	25,800	20
CNF400-16		M 16	26,1	32	47	17	44	22	19	2	96	25,600	20
CNF400-20		M 20	26,1	32	47	21	44	22	22	2	96	26,100	20

* Références livrables en boîtes plastique pour présentoir, conditionnement réduit : voir page 72.

Nota : Les cosses sont livrables dans les exécutions suivantes :

- Avec tulipage, sans trou d'inspection : faire suivre la référence par OS
- Sans tulipage ni trou d'inspection : faire suivre la référence par OA/OS

↻ Outillage : voir page 22.

